



VTQ Mentor Mini - Man

Auflösung: bis zu 1920 x 1080 px Resolution: up to 1920 x 1080 px
 Schwenkbereich: 320° Tilt range: 320°C
 Neigebereich: +/-20° Pan range: +/-20°

Eigenschaften:

- » Ultrakompakte Full-HD Periskop Kamera
- » Leicht zu tarnen
- » optischer 10-fach Zoom
- » Tag / Nachtschaltung mit Schwenkfilter
- » Sehr präzise Steuerung
- » geeignet für den Innenbereich bzw. unter wettergeschützten Behältnissen
- » Befestigung über Gewindebolzen an der Unterseite
- » geeignet für den Temperaturbereich -10...+50°C

Features:

- » *ultracompact full HD periscope camera*
- » *easy to camouflage*
- » *10 x optical zoom*
- » *Day/Night switching with cut filter*
- » *very accurate control*
- » *suitable for indoor use or under weatherproof containers*
- » *Fastening via threaded bolts on the underside*
- » *suitable for the temperature range -10...+50°C*

VTQ Mentor Mini - Man
7500 850069

VTQ Mentor Mini - Man
7500 850069



TECHNISCHE DATEN // TECHNICAL DETAILS

Auflösung / Resolution	Digital: 1080p/30(25)fps, 720p/60(50)fps; 720/30(25)fps
Bildsensor / Image Sensor	1/3" Panasonic CMOS Sensor
Total Pixel	1956x1266=2.48M Pixel
Active Pixel	1944x1092=2.12M Pixel
Scansystem / Scanning System	Internal
Min. Illumination	Color: 0.5 lux, BW: 0.1 lux Color DSS: 0.125 lux, BW DSS: 0.025 lux
S/N ratio	mehr als / more than 50dB(AGC off)
Objektiv / Lens Type	X10 Day & Night zoom lens
Brennweite / Focal length	f=5.1mm ~ 51mm
Blickwinkel / Angle of view (D/H/V) wide	68° 54° 31° Tele: 6.7° 4.9° 4.0°
Verschlusszeit / Shutter Speed	1/30(25)~1/30.000 sec.
WDR/BLC	off/WDR/BLC
Day/Night	Auto/Day/Night
Weißabgleich / White Balance	Auto/One Push/Manual/Indoor/Outdoor
HLC	Off/On/Night Only
DNR	Auto/Off/Low/Middle/High
Spiegel / Mirror	Off/H/V/H&V

NETZWERK // NETWORK

Protokoll / Protocol	Pv4/v6, UDP, TCP, IGMP, ARP, DHCP, DNS, NTP
Streaming	RTSP stream (128 to 20.000 kbit/s)
Management	HTTP, HTTPS, Bonjour, ONVIF, PSIA, ION API, SNMP, SMTP
Videokomprimierung / Video Compression	H.264/codec up to level 4.1 (baseline, main and high profiles)
Bildrate / Frame rate	720p50/60, 1080i50/60; 1080p24/25/30

ABMESSUNGEN // DIMENSIONS INTERFACEBOX

Anschluss / Connector	RJ45 (10/100BASE-T)
Stromversorgung / Power supply	12V DC/max. 0.4A, Lemobuchse
Abmessungen / Dimensions Interfacebox	123 x 68 x 40 mm
Verbindungskabel Kamera-Interfacebox / Connection cable Camera-Interfacebox	75cm, fest
Gewicht / Weight	Interfacebox: 260g Kamera / Camera: 300g